

深圳市上线电子有限公司

产品规格书

SX024-QVGA-40P-02-V03

公司名称	
项目型号	
客户签回	

产品: **2.4 TFT 240*320**

版本: **V01**

日期: _____

批准	审核	制表

深圳市上线电子有限公司

目录:

项目	内容	页码
1	版本历史	1
2	结构说明	2
3	机构图	3
4	接口定义	4
5	各参数极限值	5
6	电气特性	6
7	光学特性	7
8	可靠性测试	8
9	包装	9
10	出货检验标准	10--14

深圳市上线电子有限公司

1. 版本历史


样品版本	文件版本	日期	描述	修改人
V0	1		首次开发	Z

深圳市上线电子有限公司

2. 机构说明

项目	内容	单位
外型尺寸	42.72*60.26*2.6	mm
显示尺寸	2.4	inch
显示形式	240* (RGB)* 320 Pixels	-
显示区 (A. A)	36.72 (W)*48.96 (H)	mm
视角	12 o' clock	-
驱动 IC	HX8347I	-
背光类型	4 LEDS	-

3. 机构图



深圳市上线电子有限公司

4. 接口定义：


编号	接口定义	引脚功能说明	备注
1	X(L)	空接引脚	
2	Y(U)	空接引脚	
3	X(R)	空接引脚	
4	Y(D)	空接引脚	
5	GND	接地端	
6	IOVCC	IO 口电压 1.8V/2.8V	
7	VCI	模拟电压 2.8-3.3V	
8	FMARK	同步脉冲	
9	CS	LCD 片选信号	
10	RS	命令/数据选择端	
11	WR/SCL	并口写信号/串行 SPI 时钟信号	
12	RD	并口读信号	
13	SDI	串行 SPI 数据输入端	
14	SDO	空接引脚	
15	RESET	LCD 复位信号	
16	GND	接地端	
17	DB0	数据总线 DB0 口	
~	~	~	
32	DB15	数据总线 DB15 口	
33	A	背光正极	
34	K1	背光负极 1	
35	K2	背光灯负极 2	
36	K3	背光灯负极 3	
37	GND	接地端	
38	IM0	接口选择端	见下面的备注
39	IM1	接口选择端	
40	IM2	接口选择端	

IM2	IM1	IM0	MUC 模式	USED BUS
0	0	0	80 MUC 16bit	DB(0-15)
0	0	1	80 MUC 8bit	DB(8-15)
1	0	1	3WIRE 9bit	SDI:IN; SDO:OUT
1	1	0	4WIRE 8bit	SDI:IN; SDO:OUT

5. 各参数极限值:

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
操作温度	T _{OP}	-20	-	70	°C
存储温度	T _{ST}	-30	-	80	°C

6. 电气特性



Signal	Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	Description
D/CX	T _{AST}	Address setup time	0		ns	-
	T _{AHT}	Address hold time (Write/Read)	10		ns	
CSX	T _{CHW}	Chip select "H" pulse width	0		ns	-
	T _{CS}	Chip select setup time (Write)	15		ns	
	T _{RCS}	Chip select setup time (Read ID)	45		ns	
	T _{RCSFM}	Chip select setup time (Read FM)	355		ns	
	T _{CSF}	Chip select wait time (Write/Read)	10		ns	
	T _{CSH}	Chip select hold time	10		ns	
WRX	T _{WC}	Write cycle	66		ns	-
	T _{WRH}	Control pulse "H" duration	15		ns	
	T _{WRL}	Control pulse "L" duration	15		ns	
RDX (ID)	T _{RC}	Read cycle (ID)	160		ns	When read ID data
	T _{RDH}	Control pulse "H" duration (ID)	90		ns	
	T _{RDL}	Control pulse "L" duration (ID)	45		ns	
RDX (FM)	T _{RCFM}	Read cycle (FM)	450		ns	When read from frame memory
	T _{RDHFM}	Control pulse "H" duration (FM)	90		ns	
	T _{RDLFM}	Control pulse "L" duration (FM)	355		ns	
D[17:0]	T _{DST}	Data setup time	10		ns	For CL=30pF

深圳市上线电子有限公司

背光:


项目	符号	额定值	单位
工作电流	I _{BL}	120	mA
工作电压	V _{BL}	3.2V	V
亮度	-	-	CD/M ² (*)

*此亮度值为组装 LCD 时的值。

7 光学特性:

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit	Note
Transmittance (without Polarizer)	T(%)	-	-	17.7	-	-	
Contrast Ratio	CR	$\Theta=0$	400	500	-	-	(1)(2)
Response time	Rising	T _R	Normal viewing angle	-	4	8	(1)(3)
	Falling			-	12	24	
Color gamut	S(%)			60		%	
Color chromaticity (CIE1931)	White	W _x		0.283	0.303	0.323	(1)(4) CF glass (C-light)
		W _y		0.305	0.325	0.345	
	Red	R _x		0.606	0.626	0.646	
		R _y		0.314	0.334	0.354	
	Green	G _x		0.257	0.277	0.297	
		G _y		0.529	0.549	0.569	
	Blue	B _x		0.122	0.142	0.162	
		B _y		0.102	0.122	0.142	
Viewing angle	Hor.	Θ_L	CR>10	35	45	-	
		Θ_R		35	45	-	
	Ver.	Θ_U		35	50	-	
		Θ_D		10	20	-	
View Direction		12 O'clock				(5)	


*视角定义：



*对比度定义(CR)：
在屏的中心点上测量

$$CR = \frac{\text{Luminance with all pixels white}}{\text{Luminance with all pixels black}}$$

*响应时间定义：Sum of TR and TF




深圳市上线电子有限公司

8. 可靠性测试:


编号	项目	描述
1	高温操作	产品在温度为 70℃ 条件下能够正常运行 240 小时
2	低温操作	产品在温度为 -20℃ 条件下能够正常运行 240 小时
3	高温存储	产品不点亮时在温度为 80℃ 条件下存放 240 小时后, 拿出来放在常温里能够运行 2 小时
4	低温存储	产品不点亮时在温度为 80℃ 条件下存放 240 小时后, 拿出来放在常温里能够运行 24 小时
5	高温高湿存储	除了偏光片, 产品在不点亮时能够忍受最高温度为 60℃、湿度为 90% 的条件
6	温度循环	产品能够忍受 10 个这样的温度循环: 30℃ (30 分钟) → 常温 (5 分钟) → 80℃ (30 分钟) → 常温 (5 分钟)
7	震荡测试	频率范围: 10Hz ~ 55Hz 振幅: 1.5mm X, Y, Z 每个方向 2 小时
8	跌落测试	参照ASTM-D-3332

9. 包装:

9. 1





9. 2





深圳市上线电子有限公司

10. 出货检验标准

缺点	检验项目及规格			判定标准														
9.1.1 LCD 与 偏光片 点状缺陷	<p>所有点状缺陷:</p> <ul style="list-style-type: none"> -黑点&异物 -白点&亮点  $\phi = (L + W) / 2W$ <p>※ 适用于外观及电性检验(包括B/L, TP, Polarize, LCD等)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>尺寸ϕ</th> <th>容许个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\phi \leq 0.10$</td> <td>不计</td> </tr> <tr> <td>$0.10 < \phi \leq 0.20 \text{ mm}$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$0.20 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$0.30 < \phi$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 以上状况于可视区外忽略不计; ※ 两个异物之距离须$\geq 3\text{mm}$;</p>	尺寸 ϕ	容许个数	$\phi \leq 0.10$	不计	$0.10 < \phi \leq 0.20 \text{ mm}$	2	$0.20 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	1	$0.30 < \phi$	0	MI					
尺寸 ϕ	容许个数																	
$\phi \leq 0.10$	不计																	
$0.10 < \phi \leq 0.20 \text{ mm}$	2																	
$0.20 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	1																	
$0.30 < \phi$	0																	
9.1.2 LCD 与 偏光片刮伤, 折痕&纤维	<p>(a) LCD</p> <ul style="list-style-type: none"> -玻璃刮伤、纤维&异物(长条状) <p>(b) 偏光片</p> <ul style="list-style-type: none"> -偏光片刮伤&折痕、纤维 <p>※ 适用于外观及电性检验(包括B/L, TP, Polarize, LCD等)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L(长)</th> <th>W(宽)</th> <th>容许个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>---</td> <td>$W \leq 0.02$</td> <td>不计</td> </tr> <tr> <td>$L \leq 10.0\text{mm}$</td> <td>$0.02 < W \leq 0.03$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$L \leq 5.0\text{mm}$</td> <td>$0.03 < W \leq 0.05$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>$W > 0.05$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 以上状况于可视区外忽略不计; ※ 两个异物之距离须$\geq 3\text{mm}$;</p>	L(长)	W(宽)	容许个数	---	$W \leq 0.02$	不计	$L \leq 10.0\text{mm}$	$0.02 < W \leq 0.03$	2	$L \leq 5.0\text{mm}$	$0.03 < W \leq 0.05$		-----	$W > 0.05$	0	MI
L(长)	W(宽)	容许个数																
---	$W \leq 0.02$	不计																
$L \leq 10.0\text{mm}$	$0.02 < W \leq 0.03$	2																
$L \leq 5.0\text{mm}$	$0.03 < W \leq 0.05$																	
-----	$W > 0.05$	0																
9.1.3 偏光片 外观检 验	<p>(a) 偏光片贴歪、偏移</p>  <p>(b) 偏光片不洁</p> <p>(c) 偏光片贴反、漏贴</p> <p>(d) 偏光片水纹</p> <p>(e) 保护膜翘起</p>	<p>参照工程图, 不可超出可视区;</p> <p>偏光片有油污, 脏污. REJ.</p> <p>贴反及漏贴现象 REJ.</p> <p>进入可视区, 拒收</p> <p>1. 能贴覆的保护膜可接受. 2. 保护膜翘起导致偏光片有明显脏污, 拒收.</p>	MI MA MI MI															
9.1.4 偏光片 外观检 验	<p>(g) 偏光片气泡</p>  $\Phi = (X + Y) / 2$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>尺寸ϕ</th> <th>容许个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\phi \leq 0.10$</td> <td>不计</td> </tr> <tr> <td>$0.10 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$0.30 < \phi \leq 0.50 \text{ mm}$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$0.50 < \phi$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>总允许不良数量 Acc Q' ty 3个</p> <p>※ 以上状况于可视区外忽略不计; ※ 两个异物之距离须$\geq 3\text{mm}$;</p>	尺寸 ϕ	容许个数	$\phi \leq 0.10$	不计	$0.10 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	2	$0.30 < \phi \leq 0.50 \text{ mm}$	1	$0.50 < \phi$	0	MI					
尺寸 ϕ	容许个数																	
$\phi \leq 0.10$	不计																	
$0.10 < \phi \leq 0.30 \text{ mm}$	2																	
$0.30 < \phi \leq 0.50 \text{ mm}$	1																	
$0.50 < \phi$	0																	

深圳市上线电子有限公司

缺点	检验项目及规格			判定标准
字母定义	X: 崩缺长度 ; Y: 崩缺宽度 ; Z: 崩缺厚度 ; K: LCD 框胶宽度 ; T: LCD 厚度 ; A: LCD 边长 ; L: 电脚长度			
9.1.5 切裂不良		x: length y: width $X \leq a$ $y \leq 1/2L$		MA
9.1.6 崩缺		※ 端面不平超出工程图尺寸公差，拒收； ※ 切裂不良造成IC/FPC邦定作业困难，拒收；		
9.1.7 产品底色	(a) 底色偏移与限度样品或色卡不符，拒收。 (b) 色不均与限度样品或色卡不符，拒收。			MI

9.2. LCD 电性检验规范：

缺点	检验项目及规格	判定标准
9.2.1 LCD 电性不良	(a) 电性点状/线状不良, 依照LCD外观规格判定.	MI
	(b) 少直、横线、十字交短, 拒收。	
	(c) 多dot、少dot, 拒收。	
	(d) 缺字, 拒收。	CR

深圳市上线电子有限公司

	(e) 画面异常，拒收。	
	(f) 无动作，拒收。	
	(g) 画面扫瞄程序不完整，拒收。	
	(h) 短路、断路，拒收。	
	(i) 画面显示余影过重及余影不清，画面有过淡情形，拒收。	
	(j) 视角与产品规格书不符，拒收。	
	(k) Domain不可有。	
	(l) 电流超出规格，拒收。	
	(m) 电压值超出规格范围，拒收。	
	(n) 显示区域对比不均（区块黑、白），依限度样品判定。	
	(o) 画面显示cross talk，依限度样品判定。	
	(p) 画面显示色淡或色深，依限度样品判定。	
	(q) 画面显示横线淡、横线深，依限度样品判定。	

9.3. 其它检验规范:

9.3.1 铁框	(a) 规格依照C/D图判定。	MA
	(b) 铁框有锋利边棱，拒收。	
	(c) 铁框凸起颗粒 $\Psi > 1.0\text{mm}$, 拒收。 $\Psi \leq 1.0\text{mm}$ 允许三个点. 不能密集(10mm以内不能超过3个点); 凸点不可影响组装尺寸。	MI
	(d) 铁框脱漆, 刮伤超出 $L \leq 10.0\text{mm}$, $W \leq 2.0\text{mm}$, 拒收。	
	(d) 生锈, 破损, 脏污等不允许	
	(f) 毛边 $W > 0.20\text{mm}$, 拒收。	
9.3.2 背光特性	(a) 点亮时有不亮、闪烁或漏光现象，拒收。	
	(b) 亮度、均匀度不符合规格，拒收。	MA
	(c) 背光颜色错误或变色，拒收。	
	(d) LED装反，拒收。	
	(e) L/G端子有弯折、生锈、松动，拒收。	
	(f) L/G有折痕，拒收。(以组成成品判定为准)	MI
9.3.3 柔性线路板	(g) 背光点/线状不良依照 LCD外观不良进行判定	
	(h) 原材破损、变形、尺寸造成组装不良或与规格不符，拒收。	MA
	(b) FPC端子(焊接面)不可有死折。	
	(c) FPC刮伤, 刺破, 点状受损, 以不露铜、不影响电性为主。	
	(d) FPC有可移动之沾锡或残留锡珠，拒收。	MI
	(e) 出PIN端金手指有氧化、刮痕、折痕、压痕，脏污等现象，拒收。	
(f) FPC不可有烫伤情形。		
	(g) FPC上之零件需与产品特性表一致，有错件、多件、少件，拒收。	MA
	(h) 尺寸/机构与规格书要求一致	
9.3.4 反射片 银光纸	(a) 漏贴、贴反，拒收。	
	(b) 不可有刺破、折痕、残胶、刮伤, 异物, 脏点 (以组成成品判定为准)	MI
	(c) 贴附歪斜：依部品承认书量测。	
	(d) 原材外观、尺寸(裁截尺寸)、贴附位置与规格不符，造成组装不良时，拒收。	MI
缺点	检验项目及规格	判定标准

深圳市上线电子有限公司

9.3.6 扩散片	(a) 扩散片漏贴，拒收。 (b) 原材尺寸、贴附位置与规格不符，造成贴附不良时，拒收。 (c) 扩散片有折痕，拒收。	MI	
9.3.7 机构	原材破损、变形、尺寸不符、组装不良等，拒收。		MI
9.3.8 焊接	(a) 焊接短/短路, 虚焊, 焊接面氧化, 锡尖/锡柱等不允许 (b) 锡渣/锡球不允许 (c) 焊接后, 残留黑色或棕色之助焊剂/松香, 不允许. 免清洗松香允许残留。		MI
9.3.9 喷印	(d) 依照双方协定内容或客户要求。	MI	
9.3.10 触控式面板	(a) 尺寸	依部品承认书量测。	MA
	(b) 银胶	不可有氧化、腐蚀之情形。	
	(c) 印刷	颗粒大小均匀，线条不可粗细不均及脱漆现像。	
	(d) 外观	点状&异物	请参照LCD点状异物之规格。
		刮伤	请参照 LCD 刮伤之规格。
		气泡	请参照 LCD 气泡之规格。
		毛屑&纤维	请参照 LCD 毛屑之规格。
		刺破、凹痕、凸点、折痕	请参照 LCD 刺破、凹痕、凸点、折痕规格
	(e) 毛边	不可有毛边现象。	
	(f) 线路	1. 线路不可有刮伤、断路、短路。 2. 金手指不可有死折、断路、氧化现象。 3. 线路不可有死折现象。	
		(g) 崩裂	
		请参照 LCD 崩裂之规格。	
	(h) 薄膜突起	触控式面板薄膜突起高度超过 0.5mm, 拒收.	
	(i) 牛顿环	1. 影响线性功能，拒收 2. 不影响线性功能且牛顿环面积不可大于 T/P 总面积 1/2. 3. 检测环境： 照度：800 ~ 1500LUX 45° 距离：30~40cm 角度：视向 50° ~70°	

缺点	检验项目及规格			判定标准
9.3.10 触控式面板	(j) 阻值 不作动 Inactive	X : $\leq 2K\Omega$; Y : $\leq 2K\Omega$; X&Y : $\geq 20M\Omega$		MA

深圳市上线电子有限公司

	作动 Active X&Y : $\leq 2K\Omega$ (Pressing head 80g/R0.8mm)	
9.3.11 包装外观	(a) 标签漏贴, 拒收。	MA
	(b) 卷标不符合或贴错位置、贴反… 等, 拒收。	
	(c) 产品包装规格与包装规格书不符, 拒收。	
	(d) 包装材料与规格不符, 出货附本与客户要求不符, 拒收。	
9.3.12 混料, 数量不符	(a) 机种、版次相混, 拒收。	MA
	(b) 数量不符, 拒收	

9.3.13 一般性外观	(a) IC 无崩缺, 破损现象	MA
	(b) 产品污染, 破损等, 拒收	MA
	(c) 产品尺寸/结构必须符合规格书要求.	MA
	(d) 产品出 PIN 端定义与规格书一致.	MA
	(e) 密封胶必须全部覆盖 ITO 线路, 且封胶规格须与客户要求/样品规格一致.	MA
	(f) 其它未定义检验规格, 依照双方协定规格或依客户要求规格检验	MA